

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



BANGUNAN - COATING & CAT

KETIKA KETAHANAN ADALAH YANG UTAMA

TENTANG NANO-CERAMIC®

NANO-CERAMIC® menyediakan penghalang berkelas profesional yang memastikan kendaraan, perahu, pesawat, peralatan berat, rumah pribadi, dan bangunan tetap dalam kondisi optimal selama beberapa dekade.

Banyak perkembangan terobosan, seperti pengenalan lampu LED kecil, awalnya muncul dari Industri Otomotif. Saat ini, pencahayaan konvensional hampir tidak ada di tempat umum dan rumah-rumah. Demikian pula, terjadi pergeseran signifikan menuju bantuan pembersih yang lebih canggih. Jika Anda tidak familiar dengan (Thin Film) Automotive Ceramic Coatings, izinkan kami memperkenalkannya.

Di industri perhotelan, di mana efisiensi pembersihan sangat penting, solusi komprehensif kami, Clean & Protect, telah mendapatkan perhatian. Ini menyederhanakan rutinitas pembersihan, menghemat waktu, dan menjaga permukaan dalam dan luar ruangan dalam kondisi prima.

Terakhir, inovasi terbaru kami—Ceramic Coating and Paint—akan segera diluncurkan. Pengembangan ini dari NANO-CERAMIC® diharapkan akan menjadi populer tidak hanya di kalangan arsitek dan pengembang properti tetapi juga di kalangan pengguna industri. Sistem pelapis permanen ini menawarkan ketahanan suhu yang luar biasa, bersama dengan ketahanan kimia dan aus, menjadikannya ideal bagi pengguna yang mencari daya tahan dan sifat mudah dibersihkan.

Jika Anda tertarik untuk bekerja sama, jangan ragu untuk menghubungi kami!

Kami dapat memberikan semua informasi yang diperlukan dengan satu klik tentang cara menjadi Importir Negara, Dealer, atau Jobber.

Jika Anda tertarik menjadi Dealer!

Di NANO-CERAMIC®, kami memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membantu Anda memulai bisnis baru dengan produk kami atau mengintegrasikan penawaran kami ke dalam model bisnis Anda yang sudah ada. Kami memberikan contoh jelas tentang bagaimana Anda dapat menghasilkan pendapatan dengan produk kami dan menunjukkan aplikasi yang serbaguna.

Jika Anda ingin menjadi pelanggan!

Harap hubungi kami hari ini.

Bentuk profil Anda sebagaimana kami membentuk milik kami.

NANO-CERAMIC® adalah satu-satunya perusahaan di dunia dengan rangkaian produk komprehensif yang dirancang untuk membersihkan dan melindungi setiap permukaan dengan cara yang paling tahan lama.



Kami secara eksklusif menyediakan produk kepada para profesional, dengan menjaga keseragaman merek kami.



Sentuh, rasakan, dan yakinkan dengan kualitas kami, cegah korosi, dan kurangi emisi CO2 bersama-sama dengan kami.

Apakah Anda mencari untuk membawa bisnis Anda ke tingkat yang baru?

Tim penjualan kami siap berkolaborasi dengan Anda untuk mencapai hal tersebut.

CEO ANI REZKI ARIDA

SISTEM COATING PERMANEN

Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® adalah generasi terbaru pelapis pelindung yang mengubah cat menjadi ceramic keras, memberikan ketahanan terhadap goresan yang superior, dan perlindungan hampir permanen untuk semua permukaan eksterior atau interior.

Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® tahan hingga 300°C dan lebih dari 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan penyelesaian cat berbasis akrilik tradisional, secara efektif mencegah kerusakan yang umumnya mempengaruhi penampilan dan integritas permukaan asli.

Nol Pemeliharaan selama puluhan tahun ke depan!

Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® kami telah diuji secara ketat oleh laboratorium pengujian independen sesuai dengan standar Eropa untuk cat luar (EN 1504-2), sebagaimana tercantum dalam laporan uji terpisah kami.

Apakah Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® dapat diterapkan pada semua permukaan?

Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® dapat diterapkan secara langsung atau tidak langsung pada semua jenis permukaan interior dan/atau eksterior (menyerap dan tidak menyerap), seperti beton, baja, kayu, akrilik, gypsum, dan banyak lagi.

Apakah Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® membersihkan diri?

Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® memberikan permukaan hidrofobik permanen yang membersihkan diri, lebih mudah dibersihkan, dan tetap bersih lebih lama karena air dan kotoran tidak dapat menembus lapisan keramik. Sistem Coating Permanen NANO-CERAMIC® juga tahan terhadap uap air dan penyerapan air.

Kota-kota semakin panas hari ini akibat perubahan iklim. Bisakah Sistem Coating Permanen kami mendinginkan rumah Anda?

Cat Putih Tersejuk revolusioner NANO-CERAMIC® memiliki sifat reflektif yang sangat baik, mencapai sekitar 88% sinar matahari. Cat Putih Tersejuk kami melindungi rumah Anda dengan memblokir sinar matahari (pendinginan pasif sekitar +/- 5°C), efektif mengurangi biaya listrik tahunan dan emisi gas rumah kaca. Cat Putih Tersejuk NANO-CERAMIC® yang reflektif tinggi secara teknologi tinggi membantu mendinginkan panas, yang berarti penggunaan AC yang lebih sedikit. Cat ini memiliki nilai TSR (Total Solar Reflectance) yang sangat tinggi, yaitu 88%.

Cat konvensional lainnya tidak cocok untuk lingkungan luar yang keras dalam jangka panjang

Untuk mencegah properti yang tidak terawat, seperti kerusakan beton, cat terkelupas, dan terkikis, dsb., selama beberapa dekade ke depan, Sistem Coating Permanen kami adalah solusi terbaik untuk menjaga nilai properti Anda.

Perbandingan Kualitas dengan cat tradisional

Jika ditulis dengan huruf tebal berarti kekurangan dalam kualitas..

Karakteristik	Akrilik Latex Dinding Plafon	Akrilik Dinding Lantai	Epoxi Lantai	Polyurethane Waterproofing	CERAMIC® Semua Permukaan
Primer	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Kekuatan Adhesi	Ya	Ya	Buruk	Buruk	Sangat Baik
Uji Baret	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi Abrasi	Buruk	Buruk	Rata Rata	Buruk	Sangat Baik
Resistensi Radiasi UV	Rata Rata	Rata Rata	Buruk	Baik	Sangat Baik
Agen Atmosfer Arificial	Buruk	Buruk	Baik	Baik	Sangat Baik
Stabilitas Warna	Baik	Baik	Buruk	Buruk	Sangat Baik
Stabilitas Gloss	Buruk	Buruk	Buruk	Buruk	Sangat Baik
Resistensi Kimia	Baik	Baik	Baik	Buruk	Sangat Baik
Tahan Kimia Berat	Buruk	Buruk	Rata Rata	Buruk	Sangat Baik
Ketahanan suhu	60°C	91°C	177°C	263°C	300°C
Syok Suhu Perlawanan	Baik	Baik	Buruk	Baik	Sangat Baik
Permeabilitas Karbon Dioksida	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Uap air permeabilitas	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Rata Rata	Sangat Baik
Resitensi Penyerapan Air	5-15%	1%	2%	3%	0%
Perubahan pada 70°C	Buruk	Buruk	Baik	Rata Rata	Sangat Baik
Kekuatan Adhesi Tarik	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi dampak	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Buruk	Ya
Anti-Grafiti	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Anti-Rayap (kayu)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Membersihkan Diri Hidrofobik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Mudah untuk dibersihkan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Total Solar Reflectance (TSR	60	60	60	60	88
Daya tahan (tahun)	5-7	5-7	<15	15	20+/25+/30+

PELAJARI SEMUA TENTANG COATING DAN CAT CERAMIC


Klik disini!



TONTON VIDEO KAMI
DAN MENJADI AHLI

▶ ◀ 🔊 0:02 / 3:26


⏏ ⚙ 📺 🔍



CERAMIC CAT

Ceramic Coating dan Ceramic Cat merupakan lapisan pelindung generasi terbaru. Matriks ikatan molekul yang tahan lama mengubah cat setelah diaplikasikan menjadi keramik keras, memberikan ketahanan gores yang unggul dan perlindungan hampir permanen untuk semua permukaan eksterior atau interior. Transformasi ini menjamin ketahanan penuh terhadap uap air dan penyerapan air. Artinya tidak ada kotoran yang bisa masuk ke lapisan tersebut. Selain itu, masih banyak lagi fitur baru seperti daya rekat unggul hingga tingkat nano terdalam untuk memastikan pelapis dan cat kami dapat melekat pada semua bahan organik. Daya rekat cat sangat penting dalam iklim ekstrem saat ini.


No 1 Dalam Biaya Siklus Hidup Terendah



CERAMIC TOPCOAT

Sebagai contoh; jika Ceramic Coating atau Ceramic Cat diaplikasikan pada dinding beton dan Anda mencoba menghilangkan cat setelah transformasi sempurna, maka beton akan pecah terlebih dahulu (bukan catnya). Selain itu, permukaan yang diaplikasikan menjadi anti kotoran secara permanen dan yang terakhir, cat memiliki warna dan retensi kilap yang luar biasa dan tak tertandingi. Kunci kesehatan global adalah resin kami terbuat dari polimer. Resin kami memiliki berat molekul yang relatif tinggi. Secara umum, resin kami tidak larut ke dalam air tanah. (bila direaksikan dan dikeringkan). Sebaliknya, Ceramic Coating dan Ceramic Cat kami mampu mengurangi banyak emisi CO2. Korosi adalah pendorong utama perluasan CO2. Anda dapat menemukan laporan pengujian independen kami yang ekstensif EN 1504-2 di situs web kami.

Nr 1 Dalam Retensi Warna dan Gloss



CERAMIC KULIT TELUR

NANO-CERAMIC® SI13/SI15 adalah Cat Ceramic berbasis pelarut yang dirancang untuk menahan goresan dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Dirumuskan khusus untuk dinding dalam, langit-langit-interior dan eksterior, SI13 terhubung silang dengan aktivator ceramic, sedikit lebih keras daripada SI15. SI15 hadir sebagai versi satu komponen yang dapat mengeras sendiri. Kedua lapisan ini tersedia dalam tampilan akhir datar, menawarkan daya tahan luar biasa tanpa memerlukan primer ketika diaplikasikan pada substrat organik manapun.

Cat Ceramic ini menunjukkan sifat-sifat mengesankan, termasuk ketahanan hingga 300°C, hidrofobisitas permanen, dan daya tolak terhadap air, kotoran, debu, dan kontaminan, secara efektif mengurangi frekuensi pembersihan. Mereka juga memiliki ketahanan terhadap bahan kimia, radiasi UV, dan fitur anti-korosi yang superior.



SI15 PUTIH - KULIT TELUR
FINISH DATAR

CERAMIC KULIT TELUR


Melampaui komposisi yang lebih tipis dan lebih keras, lapisan kami meliputi lebih banyak area permukaan dibandingkan cat konvensional karena sangat sesuai untuk penggunaan roller dan semprotan. Menggunakan metode ini memastikan aplikasi yang tepat, terkontrol, dan merata, memperluas area yang dapat dicapai secara signifikan.

Ini adalah detail penting karena aplikasi cat kami melalui semprotan menghasilkan efisiensi biaya tinggi. Satu lapisan Cat Ceramic memiliki sifat yang mirip dengan sekitar tiga lapisan akrilik lateks (termasuk satu primer dan dua lapisan atas). Selain itu, baik cat SI15 maupun SI13 dapat diwarnai dengan sempurna menggunakan dispenser otomatis, menciptakan pengaturan warna yang seragam.



SI13 PUTIH - KULIT TELUR
FINISH DATAR





CERAMIC BERTEKSTUR

NANO-CERAMIC® SI41/SI42 menetapkan standar sebagai Cat Ceramic berbasis pelarut putih medium, yang terhubung silang secara cermat dengan aktivator keramik untuk memperkuat ketahanan terhadap goresan dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Tersedia dalam tampilan semi-gloss atau matte, cat-cat ini mengintegrasikan partikel nano yang dapat disemprotkan, menjamin tingkat kinerja yang tinggi. Terkenal karena daya tahannya yang luar biasa, cat-cat ini dengan mudah melekat pada substrat organik manapun, menghilangkan kebutuhan akan primer. Dirancang khusus untuk permukaan dinding, tampilan teksturnya tidak hanya memperkuat daya tahan tetapi juga menonjolkan penampilan yang halus dan rapi, menjadikannya pilihan optimal untuk aplikasi dinding. Cat-cat ini menunjukkan ketahanan suhu yang luar biasa hingga 300°C dan menjaga perlindungan yang tahan lama terhadap air, kotoran, debu, dan kontaminan, secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk pembersihan yang sering.



SI41 PUTIH
SEMI GLOSS BERTEKSTUR

CERAMIC BERTEKSTUR

Daya tahan kimia yang luar biasa, bersama dengan ketahanan sinar UV yang superior dan sifat anti-korosif, memastikan perlindungan yang tak tergoyahkan. Untuk meningkatkan daya tahan mereka, cat-cat ini memiliki ketahanan benturan yang mengesankan sebesar 1kg/80cm, menjadikannya sangat tangguh bahkan di lingkungan yang menuntut seperti koridor hotel. Berbeda dengan cat konvensional yang melibatkan penambahan agen secara manual, yang menghasilkan komposisi yang belum diuji, cat siap pakai kami terus-menerus diuji dan jauh lebih mudah dicampur dan diaplikasikan. Selain itu, cat SI41 dan SI42 memberikan kemudahan tambahan dengan kemungkinan pewarnaan melalui dispenser otomatis, menjamin warna yang konsisten dan sempurna untuk setiap aplikasi.



SI42 PUTIH
MATTE BERTEKSTUR





CERAMIC TOPCOAT

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 adalah Ceramic Coating anti-gores berbasis pelarut yang transparan dan tahan cuaca, yang terhubung silang dengan aktivator ceramic. Lapisan ini tersedia dalam tampilan tinggi kilap atau matte. Lapisan transparan ini memiliki daya tahan yang sangat baik dan dapat diaplikasikan pada substrat organik manapun tanpa primer.

Lapisan ini tahan terhadap suhu hingga 300°C, bersifat hidrofobik permanen, tahan terhadap air, kotoran, debu, dan kontaminan, serta mengurangi interval pembersihan.

Ceramic Coating ini tahan terhadap berbagai jenis bahan kimia dan radiasi UV dengan sifat anti-korosi yang superior sambil memiliki ketahanan benturan sebesar 1kg/80cm.



SI11 TRANSPARAN
GLOSS

CERAMIC TOPCOAT

Ceramic Coating ini tahan terhadap suhu hingga 300°C, bersifat hidrofobik permanen, tahan terhadap air, kotoran, debu, dan kontaminan, serta mengurangi interval pembersihan.

Ceramic Coating ini tahan terhadap berbagai jenis bahan kimia dan radiasi UV dengan sifat anti-korosi yang superior sambil memiliki ketahanan benturan sebesar 1kg/80cm.

Kedua Ceramic Coating (SI11/SI12) dapat diwarnai melalui dispenser otomatis yang menciptakan pengaturan warna yang seragam.



SI12 TRANSPARAN
MATTE



CERAMIC CAT & TOPCOAT

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 merupakan perwujudan keunggulan di antara lapisan keramik berbasis pelarut yang transparan. Lapisan transparan ini, yang terhubung silang secara cermat dengan aktivator keramik, memberikan pilihan antara tampilan tinggi kilap atau matte, dikenal luas karena daya tahannya yang tak tertandingi dan daya rekat yang mulus pada substrat organik manapun tanpa memerlukan primer.

Keuletan mereka yang luar biasa tidak hanya sebatas permukaan. Dengan kemampuan menahan suhu hingga 300°C, lapisan ini membentuk perisai permanen terhadap kelembaban dan kontaminan, menjaga permukaan bersih dengan usaha minimal. Serbaguna dan kuat, mereka menantang semua agresor kimia dan paparan UV, menunjukkan sifat anti-korosi yang superior, ditambah dengan ketahanan benturan yang mengesankan sebesar 1kg/80cm, memastikan perlindungan yang tahan lama di berbagai lingkungan.



SI21 PUTIH
GLOSSY



SI11 TRANSPARAN
GLOSSY



SI22 PUTIH
SATIN



SI12 TRANSPARAN
MATTE

CERAMIC CAT & TOPCOAT

NANO-CERAMIC® Ceramic Cat SI21/22 putih gloss dan satin, bersama dengan SI11/12 transparan gloss dan matte transparan, menawarkan keunggulan unik—mereka dapat disusun lapis demi lapis untuk menciptakan efek porselen berkilau atau satin matte, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh lapisan kami.

Lapisan-lapisan ini memiliki beberapa fitur mengesankan: mereka dapat menahan serangan bahan kimia, termasuk paparan asam kuat seperti Asam Hidrofluorik (HF), Asam Hidroklorik (HCl), Asam Hidroksisitat (HCA), dan banyak bahan kimia lemah lainnya. Mereka bersifat hidrofobik permanen, menolak air, kotoran, dan kontaminan, yang berarti pembersihan yang lebih sedikit. Selain itu, mereka tahan terhadap bahan kimia dan radiasi UV, memberikan sifat anti-korosi yang sangat baik dan dapat menahan dampak sebesar 1kg/80cm.



CERAMIC CAT

NANO-CERAMIC® SI21/SI22, Cat Ceramic berbasis pelarut putih medium yang terhubung silang dengan aktivator ceramic, hadir dalam tampilan tinggi kilap atau matte, menawarkan daya tahan luar biasa tanpa perlu primer pada substrat organik manapun. Dibandingkan dengan epoksi konvensional, lapisan dan cat kami menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan. Epoksi cenderung kehilangan warna segera setelah aplikasi dan kurang memiliki kekerasan yang dicari oleh para profesional, seringkali menyebabkan masalah adhesi. Teknologi transformasional kami mengikat semua elemen, termasuk substrat, menjadi lapisan keramik padat tunggal, memastikan kinerja yang unggul.

Selain itu, kecenderungan epoksi untuk menyerap air dan kotoran lebih lanjut menyoroti keterbatasannya. Namun, jika cat epoksi tetap dalam kondisi baik, solusinya ada: gosok permukaan secara ringan dan aplikasikan salah satu dari Coating atau Cat Ceramic kami di atasnya untuk hasil akhir yang superior dan tahan lama.



SI21 PUTIH
GLOSSY

CERAMIC CAT

Ceramic Cat kami tahan suhu hingga 300°C secara permanen anti hidrofobik, air, kotoran, debu dan kontaminan serta memperpendek interval pembersihan. Ceramic Cat ini tahan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV dengan sifat anti-korosi yang unggul serta memiliki ketahanan benturan 1kg/80cm. Keuntungan lainnya adalah Ceramic Cat ini mudah dicat ulang, sedangkan yang lain tidak. Lantai bahkan bisa terlihat seperti kaca. Anda dapat mengampelas permukaan dan memoles kembali kilapnya dengan Cerium Oxide. Kedua Ceramic Cat (SI21/SI22) dapat diwarnai dengan dispenser otomatis yang menghasilkan pengaturan warna yang seragam.



SI22 PUTIH
SATIN





CERAMIC TOPCOAT

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 adalah Ceramic Coating tahan gores berbasis pelarut yang transparan dan tahan cuaca yang direkatkan dengan aktivator keramik. Lapisan ini tersedia dalam kilap tinggi atau mati. Lapisan ini memiliki daya tahan yang sangat baik dan dapat diaplikasikan pada setiap substrat organik tanpa primer.

Ceramic Coating ini tahan suhu hingga 300°C, bersifat hidrofobik permanen, tahan air, kotoran, debu, dan dapat menolak kontaminan, serta mempersingkat interval pembersihan.

Lapisan ini tahan terhadap berbagai jenis bahan kimia dan radiasi UV dengan sifat anti-korosi superior sambil memiliki ketahanan terhadap dampak sebesar 1kg/80cm.

Kedua lapisan (SI11/SI12) dapat diwarnai oleh dispenser otomatis yang menciptakan pengaturan warna yang seragam.



SI11 TRANSPARAN
GLOSS

CERAMIC TOPCOAT

Kami menyadari kebutuhan penting di pasar untuk pengujian menyeluruh sebelum menerapkan lapisan, terutama di industri kimia atau pabrik daur ulang. Jika pelanggan memberi tahu kami tentang bahan kimia spesifik yang harus diresapi oleh lapisan, memberikan informasi tentang bahan kimia tersebut, atau bahkan mengirimkan sampel dari lumpur yang relevan, maka laboratorium kami yang dilengkapi dengan baik dapat melakukan uji ketahanan kimia secara gratis.



SI12 TRANSPARAN
MATTE





CERAMIC BERTEKSTUR

NANO-CERAMIC® SI31 adalah Ceramic Coating berbasis pelarut yang bening, terhubung dengan aktivator ceramic, tersedia dalam semi-gloss dan mencakup partikel nano yang dapat disemprotkan. Dikenal karena daya tahannya yang luar biasa, lapisan ini dengan mudah diaplikasikan pada permukaan organik manapun tanpa perlu primer. Desain teksturnya membuatnya sempurna untuk kebutuhan anti-selip. Lapisan tahan benturan tinggi ini tidak hanya mampu menahan suhu hingga 300°C tetapi juga tetap hidrofobik secara permanen, menolak air, kotoran, debu, dan polutan, mengurangi kebutuhan pembersihan. Selain itu, lapisan ini menunjukkan ketahanan terhadap berbagai bahan kimia dan radiasi UV, menampilkan kemampuan anti-korosi yang superior dan ketahanan benturan yang mengesankan sebesar 1kg/80cm. Fitur unggulannya? Pewarnaan yang mudah melalui dispenser otomatis, menjamin warna yang seragam dan konsisten untuk setiap aplikasi. Di luar perlindungan, desain teksturnya menawarkan solusi yang serbaguna, melayani berbagai kebutuhan perawatan permukaan.



SI31 TRANSPARAN
SEMI GLOSS BERTEKSTUR




CERAMIC BERTEKSTUR

NANO-CERAMIC® SI35, sang adik yang lebih muda, adalah Ceramic Coating berbasis pelarut yang transparan, versi satu komponen yang dapat mengeras sendiri. Lapisan ini memiliki tampilan hampir tak terlihat dan datar, serta mengandung partikel nano yang dapat disemprotkan. Dengan daya tahan yang sangat baik, dapat diaplikasikan dengan mudah pada permukaan organik manapun tanpa perlu primer. Profil datarnya membuatnya pilihan ideal untuk struktur beton mentah, menjaga penampilan alaminya sambil memberikan perlindungan superior terhadap hujan dan kelembaban. Selain itu, lapisan ini berfungsi ganda sebagai solusi anti-selip. Tahan terhadap suhu hingga 300°C, tetap hidrofobik secara permanen, dengan efektif menolak air, kotoran, debu, dan kontaminan, sehingga mengurangi kebutuhan pembersihan. Lapisan ini menunjukkan ketahanan terhadap bahan kimia dan radiasi UV, dengan sifat anti-korosi yang superior, ditambah dengan ketahanan benturan yang mengesankan sebesar 1kg/80cm.



SI35 TRANSPARAN
FINISH DATAR MATTE BERTEKSTUR





CERAMIC TOPCOAT

NANO-CERAMIC® SI91/SI92 adalah Clear+ Ceramic Coating tahan cuaca anti-gores berbasis pelarut transparan yang disilangkan dengan aktivator Ceramic. Lapisan ini tersedia dalam kilap tinggi atau mat. Lapisan ini memiliki daya tahan yang sangat baik dan dapat diaplikasikan pada substrat organik apa pun tanpa primer. Lapisan ini tahan suhu hingga 300°C, secara permanen hidrofobik, tahan air, kotoran, debu, dan tahan kontaminan serta mempersingkat interval pembersihan. Ceramic Coating ini tahan terhadap segala jenis bahan kimia dan radiasi UV dengan sifat anti-korosi yang superior sambil memiliki ketahanan terhadap dampak sebesar 1kg/80cm. Kami telah mengidentifikasi permintaan pasar yang signifikan untuk lapisan batu alam untuk mencegah noda yang disebabkan oleh air jeruk nipis, terutama pada permukaan yang berkilau dan mat. Permukaan mat, khususnya, rentan terhadap penetrasi karena sifat porusnya..



SI91 CLEAR+
GLOSS


CERAMIC TOPCOAT

Ceramic Coating kami memiliki tiga fungsi utama: mencegah 'efek ulat', melindungi dari noda, dan memberikan permukaan tahan air dan kotoran yang permanen.



SI92 CLEAR+
MATTE

-  TIDAK ADA NODA
-  PERMANEN HIDROFOBIK
-  PENGHABA RUSAK



CERAMIC TOPCOAT

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 mewakili Ceramic Coating berbasis pelarut yang transparan, tahan gores, dan tahan cuaca, terhubung silang dengan aktivator keramik, tersedia dalam tampilan tinggi kilap atau matte. Lapisan-lapisan ini memiliki daya tahan yang sangat baik dan dapat diaplikasikan dengan mulus pada substrat organik manapun, membuatnya sangat cocok untuk aplikasi penyelesaian kayu.

Lapisan-lapisan transparan tradisional gagal di bawah paparan sinar UV, terutama di iklim tropis di mana pengecatan tahunan menjadi diperlukan, yang mengakibatkan kayu menjadi lebih kering, lemah, dan semakin menyerap setiap kali diulang. Selain itu, lapisan transparan konvensional tidak tahan terhadap kelembaban, menghasilkan pucat putih dan mudah terkelupas.



SI11 TRANSPARAN
GLOSS

CERAMIC TOPCOAT

Sebaliknya, Ceramic Coating kami tidak menyerap dan jauh lebih tahan lama. Mereka menahan berbagai bahan kimia, radiasi UV, dan memiliki sifat anti-korosi yang superior, dilengkapi dengan ketahanan benturan sebesar 1kg/80cm dan dengan ketahanan suhu hingga 300°C. Mereka menjaga hidrofobik permanen, dengan efektif menolak air, kotoran, debu, dan kontaminan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk perbaikan ulang.

Untuk aplikasi kayu, lapisan-lapisan ini menawarkan teknik aplikasi yang serbaguna seperti kuas, rol, atau alat semprot. Selain itu, baik lapisan SI11 maupun SI12 dapat diwarnai secara manual atau melalui dispenser otomatis, menggunakan pewarna khusus yang kami pilih untuk menciptakan




SI12 TRANSPARAN
MATTE

PERALATAN PEWARNAAN WARNA

Mencampur warna tidak pernah semudah ini!!!

X-SMART adalah versi modular dari seri dispenser terkenal, sangat hemat biaya, efektif, dan mudah dioperasikan, dengan perawatan yang rendah.

Mixer warna ini memiliki desain yang kokoh dan tanpa tabung, dibuat dengan teknologi pompa yang dipatenkan (untuk mengurangi limbah) dan fitur serupa, menjadikannya dispenser yang sangat canggih dan cocok untuk mengurangi kapasitas.



Prisma-RT adalah aplikasi warna seluler inovatif berbasis cloud yang kompatibel dengan dispenser X-SMART. Ini membawa teknologi nirkabel terbaik tanpa biaya investasi terkait pada perangkat keras. Pengguna tidak perlu menyediakan komputer dan aksesoris lainnya atau menyiapkan server, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk instalasi dan konfigurasi yang rumit dan memakan waktu.

Perangkat pintar Prisma-RT ini membantu menetapkan harga dan pajak serta dapat mencetak label melalui Wi-Fi.



X-SMART
Stabilizer plates

PEWARNA



Titanium White
Masstone
Tint
844-0061 4 Litre



Quinacridone Red
Masstone
Tint
844-0451 1 Litre



Scarlet Red
Masstone
Tint
844-0526 1 Litre



Lead Free Orange
Masstone
Tint
844-0982 1 Litre



Trans Red Oxide
Masstone
Tint
844-1054 1 Litre



Red Oxide
Masstone
Tint
844-1063 1 Litre



Burnt Umber
Masstone
Tint
844-1352 1 Litre



Trans Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1852 1 Litre



Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1863 1 Litre



Lead Free Med Yellow
Masstone
Tint
844-2555 1 Litre



Yelllow
Masstone
Tint
844-2826 1 Litre



Organic Yellow
Masstone
Tint
844-2852 1 Litre



PHTHALO Green
Masstone
Tint
844-5558 1 Litre



Quinacridone Violet
Masstone
Tint
844-9451 1 Litre



Lamp Black
Masstone
Tint
844-9955 1 Litre



PHTHALO BLUE
Masstone
Tint
844-7262 1 Litre

KARTU WARNA

Perumahan

SI13 Putih Egg-Shell (cangkang telur) 15/25 (20/60")

SI15 Putih Egg Shell (cangkang telur) 18/28 (20/60")

SI21 Putih Gloss 49/77 (20/60")

SI22 Putih Satin 33/59 (20/60")

SI41 Bertekstur Putih Semi Gloss 41/69 (20/60")

SI42 Bertekstur Putih Matte 11/21 (20/60")

Original

Coolest putih

RAL 9001

Putih krem

RAL 9002

Putih abu-abu

RAL 9003

Sinyal putih

RAL 9004

Sinyal hitam

RAL 9005

Hitam pekat

RAL 9006

Aluminium putih

RAL 9007

Aluminium abu-abu

RAL 9010

Putih alami

RAL 9011

Grafit hitam

RAL 9016

Lalu lintas putih

RAL 9018

Papirus putih

RAL 9022

Mutiara abu-abu muda

RAL 9023

Mutiara abu-abu gelap

RAL 1000

Hijau krem

RAL 1001

Krem

RAL 1002

Pasir kuning

RAL 1011

Beige coklat

RAL 1013

Putih mutiara

RAL 1014

Gading

RAL 1015

Gading ringan

RAL 9017

Lalu lintas hitam

RAL 3015

Merah muda muda

RAL 5007

Biru pastel

RAL 4009

Ungu pastel

RAL 6027

Hijau muda

RAL 7008

Tupai abu-abu

RAL 1036

Emas mutiara

RAL 8029

Tembaga mutiara

RAL 4012

Blackberry mutiara

RAL 6025

Mutiara gentian biru

RAL 6036

Hijau opal mutiara

RAL 8016

Braun kayu mahoni

Kayu

SI11 Transparan Gloss 51/78 (20/60")

SI12 Transparan Matte 11/21 (20/60")

SI11 Transparan

SI11 Ringan

SI11 Kacang

SI11 Kolonial

Industrial

SI11 Transparan Gloss 51/78 (20/60")

SI21 Putih Gloss 49/77 (20/60")

SI22 Putih Satin 33/59 (20/60")

Asli

Transparan

RAL 1026

Kuning bercahaya

RAL 3020

Lalu Lintas Merah

RAL 9005

Hitam pekat

RAL 1004

Kuning keemasan [Cat]

RAL 6002

Hijau daun [J.D Deere]

RAL 7035

Abu-abu muda

RAL 7011

Abu-abu gelap

RAL 7001

Perak Abu-abu

RAL 8002

Sinyal coklat

RAL 8025

Coklat pucat

Marine

SI12 Transparan Matte 11/21 (20/60")

SI41 Bertekstur Putih Semi Gloss 41/69 (20/60")

SI42 Bertekstur Putih Matte 11/21 (20/60")

Asli

Coolest putih

RAL 9010

Putih alami

RAL 9001

Putih krem

RAL 5023

Biru Jauh

RAL 1022

Lalu Lintas kuning

RAL 7001

Abu-abu

RAL 1015

Gading ringan

RAL 9016

Putih alami

RAL 9001

Krim

RAL 1001

Krem

RAL 1020

Kuning Zaitun

Militar

SI31 Bertekstur Transparan Semi Gloss 41/69 (20/60")

SI33 Bertekstur Hitam Semi Gloss 41/69 (20/60")

Asli

Matte transparan

RAL 3004

Burgundy

RAL 7036

Platinum

RAL 9005

Hitam pekat

RAL 5006

Hijau NATO

RAL 7024

Grafit abu-abu

RAL 1015

Pasir gurun

RAL 5000

Biru ungu

RAL 5012

Biru muda

RAL 5002

Biru laut

RAL 5013

Biru safir

RAL 5005

Sinyal biru

Batu cahaya

RAL 6031

Hijau perunggu

RAL 6451

Brunswick hijau

RAL 7015

Abu-abu laut gelap

RAL 5008

[RAF] Biru abu-abu

RAL 1015

Pasir gurun

RAL 5000

Camo krem

RAL 5002

Camo abu-abu tua

RAL 6022

Kamufase coklat tua

RAL 5005

Zaitun drab

Sangat gelap drab

Antifouling

SI14 Wama 31/41 (20/60")

RAL 9005

Hitam pekat

RAL 3001

Sinyal merah

RAL 5002

Biru laut ultra

RAL 7004

Sinyal abu-abu

028

029

PRIMER

Seri primer kecil kami yang sangat ekonomis namun berkualitas tinggi adalah solusi tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil terbaik.

Solusi Primer Kami

Epoxy Polyamide, Acrylic Alkyd & Acrylic Water-Based Primer tersedia dalam warna putih dan abu-abu karena keunggulan praktisnya:

Daya Tutup & Kemampuan Menyembunyikan yang Lebih Baik

Abu-abu: Ideal untuk lapisan akhir menengah hingga gelap, mengurangi jumlah lapisan dan menonjolkan ketidaksempurnaan.

Putih: Terbaik untuk lapisan akhir berwarna terang, memastikan akurasi warna dan kecerahan maksimal.

Efisiensi dalam Pencocokan Warna & Penghematan Biaya

Menggunakan primer yang serupa atau sama dengan warna cat akhir akan meminimalkan jumlah lapisan, menghemat waktu dan bahan, terutama jika menggunakan H9 UVA Topcoat kami!

Primer putih (terutama berbasis akrilik) menawarkan ketahanan terhadap sinar UV dan umum digunakan dalam pelapis arsitektural.

Primer abu-abu banyak digunakan dalam industri otomotif dan kelautan karena memberikan dasar netral untuk berbagai warna lapisan akhir.

PU Clear Primer

Untuk kayu, komposit, dan permukaan yang membutuhkan transparansi, PU Clear Primer memberikan:

Ketahanan luar biasa terhadap sinar UV dan cuaca

Lapisan fleksibel dan tahan lama

Dasar transparan untuk estetika alami

Mengapa Memilih Primer Kami?

Kami menjamin daya rekat optimal, ketahanan luar biasa, dan efisiensi tinggi untuk setiap proyek, baik dalam konstruksi, perawatan kapal, maupun aplikasi industri.



SIX11250 - PUTIH atau ABU ABU 1.25 L / 1.2 kg

SIX15000 - PUTIH atau ABU ABU 5L / 4.8 kg

Warna RAL lainnya – 250 pcs (5L)

Primer Epoxy Polyamide 2K

Lapisan dasar Epoxy berkualitas tinggi dengan 2 (dua) komponen untuk aplikasi auto-refinish, kelautan, dan pelapis industri.

Keunggulan:

- Primer epoxy dengan ketebalan tinggi
- Tahan karat dengan baik
- Daya tutup yang sangat baik
- Sangat ideal untuk pengecatan bodi penuh

PERSIAPKAN & MODIFIKASI PERMUKAAN



SIX21250 - PUTIH 1.25 L / 1.2 kg

SIX21250 - ABU ABU 1.25 L / 1.2 kg



SIX31500-CLEAR 1.5 L / 1.4 kg



SIX41000 - PUTIH atau ABU ABU 1 L / 1.2 kg

SIX44000 - PUTIH atau ABU ABU 4 L / 4.8 kg

Warna RAL lainnya – 250 pcs (5L)



SIX51000 - PUTIH 1 kg

SIX51000 - ABU ABU 1 kg

2K Acrylic Alkyd Surfacer

Surfacer 2K berkualitas tinggi dengan 2 (dua) komponen sebagai lapisan dasar untuk aplikasi auto-refinish, kelautan, dan pelapis industri.

Keunggulan:

- Waktu pengamplasan singkat, hanya 30 menit
- Daya rekat yang baik pada substrat
- Adhesi antar lapisan yang kuat
- Cepat menutup permukaan

2K PU Primer - Wood Filler

Primer Polyurethane 2K dengan 2 (dua) komponen sebagai lapisan dasar tanpa pengamplasan untuk mengurangi tingkat penyerapan yang tidak merata pada aplikasi kayu.

Keunggulan:

- Hanya 1 lapisan
- Cepat kering
- Tanpa perlu pengamplasan
- Daya rekat yang sangat baik pada substrat

1K Acrylic Water-Based Primer

Primer Akrilik 1K berkualitas tinggi dengan 1 (satu) komponen untuk semua jenis permukaan. Melekat pada kayu, plester, beton, enamel glossy, hardboard, kaca, dan ubin tanpa perlu pengamplasan.

Keunggulan:



- Mudah digunakan, tanpa hardener
- Tahan karat & noda, cocok untuk primer ringan
- Cocok untuk topcoat solvent & water-based
- Mencegah jamur & lumut di lingkungan lembap

2K Polyester Putty Fleksibel

Dempul Polyester 2K berkualitas tinggi dengan 2 (dua) komponen untuk aplikasi auto-refinish, kelautan, dan pelapis industri.

Keunggulan:


Daya rekat sempurna pada logam, kayu, fiberglass, beton, batu, dan plastik
Cepat kering dan bisa diampelas dalam 20-30 menit
Hasil akhir halus dan rata



CERAMIC THIN FILM

Meskipun nama Ceramic Coating atau Polydimethylsiloxanes (PDMS) sudah dikenal luas di kalangan pekerja dan konsumen, namun Ceramic Coating pada platform kimia yang lebih tinggi seperti Ceramic Thin Film Coating berdasarkan polimer silikon-nitrogen ikatan silang dan Ceramic yang berasal dari reaksi diklorosilan dengan amonia masih belum dipahami dengan baik. Ada banyak Ceramic Coating yang berbeda di pasaran saat ini, namun tidak semua pelapis tersebut sama. Bahan-bahan untuk membuat lapisan berteknologi tinggi mahal dan karena persaingan, beberapa lapisan yang lebih kompetitif dibuat dengan bahan yang lebih sedikit untuk mencapai biaya yang lebih rendah. Kami memproduksi Ceramic Thin Film Coating kami menggunakan platform kimia tertinggi yang tersedia saat ini.

No 1 Dalam Kekerasan dan Daya Tahan




CERAMIC THIN FILM

Terkadang pemberi kerja mengindikasikan untuk memberikan perlindungan berlapis. Perlu diingat bahwa faktor ini tidak menjamin ketahanan. Ceramic Thin Film Coating kami secara khusus dikembangkan untuk mencapai kekerasan maksimum tanpa kehilangan sifat pembersihannya sendiri. Kekerasan adalah faktor terpenting dalam mencegah keausan. Oleh karena itu, NANO-CERAMIC® dikenal di pasar sebagai Pemimpin dalam Daya Tahan dan hanya dijual melalui pihak profesional.

Selain itu, Ceramic Thin Film kami terus diuji terhadap abrasi dan keausan sesuai dengan ASTM D4060 dan ASTM D4587 dan diproduksi sesuai dengan Peraturan WHIMS EU/ECHA/USA/OHSA-CANADA.

No 1 Dalam Ketahanan aus Abrasif





CERAMIC THIN FILM

NANO-CERAMIC® SIO6 adalah Ceramic Thin Film Coating yang dirancang untuk menutupi pori-pori Kaca & Cermin dan juga dapat diterapkan pada permukaan akrilik. Dengan kekerasan 2H (2 mikron), lapisan ini menawarkan ketahanan suhu hingga 850°C. Bersifat hidrofobik, menolak air, kotoran, debu, dan kontaminan, sehingga mengurangi kebutuhan pembersihan harian Anda. Ini mempromosikan permukaan yang lebih bersih, mengurangi keberadaan bakteri dan virus, dan tahan terhadap berbagai bahan kimia sambil aman digunakan pada makanan.

NANO-CERAMIC® SIO7 adalah Ceramic Thin Film Coating lainnya yang cocok untuk ubin berkilau, krom, keramik, kursi toilet, dan penutup, dengan kekerasan 9H (6 mikron). Lapisan ini unggul dalam ketahanan kimia, mampu bertahan terhadap asam kuat seperti asam Fluorhidrofluorik (HF), asam Hidroklorik (HCl), asam Hidroksisitat (HCA), dan banyak bahan kimia lemah lainnya.



SIO6 TRANSPARAN
KACA & CERMIN


CERAMIC THIN FILM

Lapisan ini menawarkan fitur luar biasa, dengan ketahanan suhu hingga 850°C, menjadikannya hidrofobik dan tahan air, kotoran, debu, dan kontaminan, mengurangi kebutuhan pembersihan harian Anda. Fitur ini mempromosikan permukaan yang lebih bersih dengan jumlah bakteri dan virus yang lebih sedikit. Selain itu, lapisan ini tahan terhadap serangan kimia, termasuk paparan asam kuat seperti Asam Fluorhidrofluorik (HF), Asam Hidroklorik (HCl), Asam Hidroksisitat (HCA), dan berbagai bahan kimia yang lebih lemah. Lapisan ini menunjukkan ketahanan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV, dengan properti anti-korosi yang unggul, dan bersertifikat aman digunakan pada makanan.

NANO-CERAMIC® SIO9 menonjol sebagai salah satu Ceramic Thin Film Coating terendah kami, ideal untuk batu mat, ubin, atau permukaan mat lainnya. Dengan kekerasan 9H (2,5 mikron), diperlukan agar permukaan bersih dan steril sebelum aplikasi.



SIO7 TRANSPARAN
UBIN GLOSSY & KROM



SIO9 TRANSPARAN
UBIN & BATU MATTE





CERAMIC THIN FILM

NANO-CERAMIC® SI10 adalah lapisan keramik Thin Film yang dirancang untuk menutup pori-pori permukaan stainless steel. Mempertahankan kilau dan kebersihan stainless steel sering kali memerlukan usaha yang signifikan. Namun, dengan sekali aplikasi SI10, sidik jari dan minyak menjadi mudah dihilangkan. Lapisan ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah bakteri dan virus di permukaan, tetapi juga memastikan keamanan makanan, yang merupakan perhatian kritis bagi kesehatan manusia. Pelapis kami telah bersertifikat aman untuk kontak dengan makanan; Anda dapat menemukan ulasan Registrar Corp tentang kontak makanan yang tersedia untuk diunduh di situs web kami. Selain itu, SI10 juga dapat diterapkan pada permukaan lain seperti panel dapur berlapis cat glossy, pegangan logam, atau plastik. Ketahanan suhunya hingga 1600°F memungkinkan aplikasi pada kompor gas, listrik, atau induksi.



SI10 TRANSPARAN
STAINLESS & PANEL



CERAMIC THIN FILM

NANO-CERAMIC® SIO4/SI24 adalah pelapis Ceramic Thin Film. Marble-No-Etching adalah inovasi yang sangat mengubah permainan; pelapis ini juga memiliki fitur luar biasa lainnya, menjadikan permukaan tahan terhadap air, kotoran, debu, dan minyak, sehingga mengurangi kebutuhan untuk pembersihan harian. Pelapis ini menunjukkan ketahanan luar biasa terhadap serangan bahan kimia, dapat bertahan dari paparan asam kuat seperti Asam Hidrofluorat (HF), Asam Hidroklorat (HCl), Asam Hidroksi-Sitrik (HCA), Asam Sitrik (C6H8O7), dan berbagai bahan kimia lain yang lebih lemah.

Selain itu, dengan tingkat kekerasan 9H (6 mikron), permukaan yang dilapisi menjadi sangat tahan gores, menjaga penampilan tetap prima seiring waktu. Sebelum penerapan, penting untuk memastikan bahwa permukaan dalam keadaan bersih dan steril. Pelapis ini dapat digunakan untuk melindungi berbagai jenis permukaan meja, termasuk marmer, granit, laminasi, vinil, vernis, dan permukaan yang dilukis.




SIO4 TRANSPARAN
MEJA DAPUR/PERMUKAAN MEJA



SI24 TRANSPARAN MATTE
MEJA DAPUR/PERMUKAAN MEJA






CERAMIC THIN FILM

NANO-CERAMIC® SI17 Glossy Finish (6-8 mikron), SI19 Matte, Satin Finish (2.5 mikron) adalah Ceramic Thin Film Coating berkinerja tinggi yang dirancang secara cermat untuk Panel ACP dan Permukaan Tercat. Biasanya, panel ACP memiliki umur pakai 10 tahun, dapat diperpanjang menjadi 15 tahun dengan cat PVDF premium. Namun, paparan yang berkepanjangan pada akhirnya menyebabkan pudarnya warna dan hilangnya kilau asli seiring waktu, seperti yang diungkapkan dalam studi Asosiasi Cat Amerika tahun 2015 oleh Kurt Wood dari Arkema Inc, yang dilakukan melalui uji cuaca di Florida selama 20 tahun ([klik di sini](#) untuk informasi lebih lanjut).

Penting untuk dicatat bahwa Thin Film Coating kami hanya dapat diaplikasikan jika lapisan permukaan yang ada masih dalam kondisi baik (tidak rapuh). Menunggu hingga titik ini dapat mengakibatkan biaya pengecatan yang tinggi.



SI17 TRANSPARAN
GLOSSY FINISH



CERAMIC THIN FILM

Ceramic Thin Film Coating kami, yang dapat diaplikasikan dengan mudah melalui metode 'bersihkan dan lap', tidak hanya mengembalikan kilau asli permukaan tetapi juga menawarkan perlindungan UV yang ditingkatkan, dengan tingkat kekerasan 9H yang mengesankan untuk menahan goresan mikro. Ceramic Thin Film Coating NANO-CERAMIC® secara signifikan memperpanjang umur panel atau permukaan yang dicat hingga 15-25 tahun atau lebih, berkat aplikasi yang ramah pengguna dan dapat diulang untuk perlindungan berkelanjutan.

Selain itu, lapisan ini menunjukkan ketahanan suhu hingga 850°C (1600°F), efektif menolak air, kotoran, debu, dan kontaminan, sehingga mengurangi biaya pembersihan dan pemeliharaan. Tingkat perlindungan ini tidak hanya menjaga daya tarik estetika tetapi juga meningkatkan daya tarik pelanggan, memastikan investasi yang aman.



SI19 TRANSPARAN
MATTE FINISH





CERAMIC SEALER

NANO-CERAMIC® SIO8 Natural Stone and Wood Sealer adalah impregnator batu dan masonry berbasis air dengan kualitas premium yang meresap ke dalam permukaan untuk melindungi secara kuat terhadap noda minyak dan berbasis air. Formula kuat ini cocok untuk aplikasi internal dan eksternal. Natural Stone Sealer sangat efektif, tidak terlihat, mudah diaplikasikan, dan aman digunakan. Pelapis kami untuk batu alam berpori dan kayu tanpa lapisan cocok untuk Batu Pasir, Batu Kapur, Slate, Granit, dan Travertine. Pelapis impregnasi meresap ke dalam batu, menjadikan batu tetap dapat bernapas, untuk mencegah kelembaban di dalam batu menjadi terperangkap. Tidak disarankan untuk permukaan yang tidak berpori.

CERAMIC SEALER

NANO-CERAMIC® SIFX Textile, Fabric and Leather Flexible Sealer adalah impregnator berbasis air kelas premium yang meresap secara mendalam ke dalam serat tekstil dan dapat digunakan untuk berbagai area luar, seperti furnitur, kain peneduh matahari, atap lembut mobil, tenda, dan pakaian luar ruangan. Bahan berbasis polimer ini menciptakan penghalang kotoran tahan air yang tidak terlihat dan tahan lama untuk semua bahan luar ruangan yang membutuhkan perlindungan tambahan dan umur pakai yang lebih panjang.



SIO8 TRANSPARAN
BATU & KAYU ALAM



SIFX TRANSPARAN (TAK TERLIHAT)
KAIN & KULIT & KANVAS





CERAMIC THIN FILM

NANO-CERAMIC® SOLE adalah lapisan permukaan yang ultra tahan lama dan tidak terlihat yang membentuk ikatan molekuler semi permanen dengan permukaan. Fungsi utama dari penggunaan SOLE pada permukaan keras adalah untuk menutup pori-pori kecil, membuatnya menjadi permukaan yang lebih halus yang akan menolak air dan kontaminan.

Dua langkah sederhana: Bersihkan dengan Steril Cleaner kami dan aplikasikan.

Membuat permukaan menjadi lebih mudah dan cepat untuk dibersihkan serta penempelan kotoran berkurang secara drastis.

Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa dan permukaan tetap lebih bersih lebih lama. Interval pembersihan serta pembentukan bercak air akan sangat berkurang.



SOLE TRANSPARAN
SOLAR PANEL

CERAMIC THIN FILM

Lapisan SOLE ini dapat bertahan selama 12 siklus pencucian ketika dicuci dengan Sampo SOLA kami. Setelah siklus pencucian ini, Anda perlu mengaplikasikan SOLE kembali.


Seluruh rangkaian produk untuk panel surya juga melibatkan SOLC Scrub cleaner yang tidak menggores, SOLB water spot remover (melemahkan dan melarutkan mineral), dan SOLD Sterile Cleaner untuk membersihkan panel dari lemak sebelum mengaplikasikan SOLE. Untuk informasi lebih detail, Anda dapat mengunduh brosur panel surya kami di situs web kami.



SOLA SOLB SOLC SOLD
SOLAR PANEL MAINTENANCE

PEMBUATAN PALET & PELABELAN

SEGMENT LAINNYA





Kotak Layak Laut
Dimensi L52 x D44 x T39cm
Berat Kotor yang Diijinkan: Maks 40kg
12 pcs / Pallet jika maks 150cm


Kotak Layak Laut
Dimensi L52 x D44 x T35cm
Berat Kotor yang Diijinkan: Maks 40kg
12 pcs / Pallet jika maks 150cm

Kotak Layak Laut
Dimensi L52 x D44 x T25cm
Berat Kotor yang Diijinkan: Maks 40kg
20 pcs/Palet jika max 150cm

Kotak Layak Laut
Dimensi L52 x D44 x T15cm
Berat Kotor yang Diijinkan: Maks 40kg
36 pcs / Pallet jika maks 150cm









PT Nano Ceramic Internasional
Ruko Inkopal Blok B5-6., Jl. Raya Boulevard Barat.
Kelapa Gading. Jakarta Utara 14240
Indonesia,
Email: info@nano-ceramic.com Whatsapp +62 811 640 5000